Tabela równoważności - Branża budowlana

Nazwa materiału z projektu	Parametry jakie musi spełnić materiał równoważny
Izolacja przeciwwilgociowa Abizol (R + G)	Masa bitumiczna, modyfikowana kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego – typ R przeznaczony do gruntowania, typ P do izolacji.
Środek grzybo i ogniochronny np. Fobos 2 M	wielofunkcyjny impregnat do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, który zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym działaniem ognia, owadów, grzybów domowych i pleśniowych. Dzięki jego zastosowaniu możliwa jest skuteczna ochrona drewna przed wszelkiego rodzaju grzybami i szkodnikami, które niszczą materiał (preparat skutecznie zabija larwy owadów). Ponadto uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia - zabezpiecza drewno do odpowiedniego stopnia niezapalności, opóźniając moment zapalenia oraz przeciwdziałając rozgorzeniu ognia.
Cegła licowa profil N6 firmy LODE POLSKA	Cegła klinkierowa elewacyjna drążona o wym. 25x12x6,5cm w kolorze zgodny z dokumentacją
Tynk silikatowy w kolorze piaskowym BAUMIT 3053	Gotowy do użycia tynk cienkowarstwowy na bazie szkła wodnego o strukturze baranka i kornika, biały lub kolorowy. Do nakładania ręcznego lub maszynowego. Skład: Szkło wodne potasowe, wypełniacze mineralne, pigmenty, stabilizatory, woda i inne dodatki. Właściwości: Odporny na zanieczyszczenia i utrudniający rozwój mikroorganizmów (grzyby, algi itp.) na elewacji - z uwagi na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu produkcyjnego. Przeznaczenie Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną tynk krzemianowy do stosowania na zewnątrz budynków, stosowany szczególnie w systemach ociepleń, renowacji i remontu starych obiektów. Kolor piaskowy