Branża sanitarna

Nazwa z projektu budowlanego	Parametry jakie musi spełnić materiał równoważny
stelaż Geberit	system stelażu do misek ustępowych do lekkiej zabudowy
wodomierz skrzydełkowy typu JS-15 i JS-20	wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy
zawór antyskażeniowy typu EA Dn20 i Dn25	Zawór antyskażeniowy typu EA
izolacja termiczna ze spienionego polietylenu TERMAFLEX	Otulina przeznaczona do izolowania ciepło i zimnochronnego rurociągu i urządzeń instalacyjnych transportujących nośnik energii od -80°C do 95°C.
grzejniki płytowe COSMO NOVA typu VK z podejściem dolnym	Grzejnik stalowy płytowy z zasilaniem dolnym, Zabezpieczony powłoką gruntującą wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powłoka wykończeniowa wg DIN 55900 cz. 2. Wyposażony w wkładkę zaworową z nastawą wstępną przepływu. Dostarczony z obudowami i kratkami zewnętrznymi.
zawór termostatyczny „Danfoss”	Zawór montowany na zasilaniu grzejnika. Posiada wbudowaną nastawę przepływu wody grzewczej. Temperatura pracy 100st C, max ciśnienie robocze 10bar, ciśnienie różnicowe 0,6bar. Zawór wykonany z mosiądzu, przesłona ustawienia wstępnego z PPS, pierścień uszczelniający typ O-ring z EPDM, grzybek zaworu z NBR, popychacz w uszczelce dławicy – stal chromowa.
głowic termostatyczne „Danfoss” typu (RTD)	Głowica termostatyczna do zaworu grzejnikowego. Głowica z wbudowanym czujnikiem, z możliwością zmiany nastawy temperatury od 8-28st C, czujnik z bezpiecznikiem mrozu, możliwość ograniczania i blokowania wartości ustawionej temperatury. Możliwość odcięcia zawory - pozycja „0”
kocioł stalowy typu BUDERUS GB 112-29 o mocy 29kW wyposażony w regulator pogodowy ERC sterownik pogodowy kotła ERC z modułem AM	Kocioł gazowy kondensacyjny wiszący o mocy 29 kW, jednofunkcyjny. Wyposażony w regulator pogodowy wraz z modułem.
przewód kominowy z elementów MKD – system MKD	Stalowy przewód kominowy dwuwarstwowy do odprowadzenia spalin z kotła gazowego kondensacyjnego
izolacja termiczna z poliuretanu np. Steinonorm	Cylindryczne otuliny izolacyjne z miękkiej pianki poliuretanowej (PU) o otwartych porach, przeznaczone do izolowania cieplnego przewodów w instalacjach sanitarnych i grzewczych w budownictwie. Produkowane fabrycznie, z płaszczem osłonowym z folii PVC
wentylator kanałowy typu DECOR 300 PLUS firmy Venture Industries	wentylator łazienkowy z lampką kontrolną, klapą zwrotną, opóźnieniem czasowym i czujnikiem wilgotności o wyd. max. 280m3/h
nawiewniki higrosterowalne firmy “AERCO”	nawiewniki higrosterowalne do montażu w ramie okiennej, wydajność 30m3/h